

Datenblatt

heicko Fensteranschlussfolie Außen in weiß



Eigenschaften:

Fensteranschlussfolie für die Außenabdichtung der Fenster-Montagefuge. Standardverklebung für den Fensterrahmen ist ein 20 mm Selbstklebestreifen in weiß. Am Mauerwerk wird die Folie mit heicko Folienkleber Art.-Nr. 134-000-600 oder Art.-Nr. 155-000-600 (für feuchte Untergründe) verklebt.


- Folie ist überputzbar (Mliesseite)
- Alterungsbeständig, UV-beständig
- Sehr gute Langzeitklebkraft
- Baustoffklasse B2
- Verarbeitbar bis -10° C
- Prüfung MO-01 ift Rosenheim
- Geeignet für Montage nach Ö-Norm B5320
- Ggf. vorbehandeln mit Primer

Art.-Nr.	Farbe	Rollenbreite	Rollenlänge	Rollenanzahl	VE
154-284-70	weiß	70 mm	50 m	2	100 m
154-284-100	weiß	100 mm	50 m	2	100 m
154-284-140	weiß	140 mm	50 m	2	100 m

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Laminat-zusammensetzung	PES - PE - PES
Gewicht, EN 29073-1	145 g/m ²
Dicke, DIN 53855	0,43 mm
Reißkraft, EN 12311-1	längs: 301 N/5 cm, quer: 34 N/5 cm
Reißdehnung, EN 12311-1	längs: 18%, quer: 132%
WDD, äquivalente Luftschichtdicke DIN 52 815, Sd-Wert	ca. 0,05 m
Wasserdichtigkeit, EN 20811	ca. 2 m Wassersäule
Brandverhalten, DIN 4102	B2
Temperatureinsatzbereich	-40° C bis +80° C
Freibewitterung / UV	12 Monate

MO-01



Nachweis: Haftfestigkeitsprüfung
an Fugendichtungsfolien im Scherversuch.
Prüfbericht ift Rosenheim Nr. 14-003427-PR01
(PB-K07-09-de-01)

Geeignet für die Fenstermontage nach RAL, EnEV, B5320 bzw. Stand der Technik

heicko
e-ast gmbh

Käthe-Kollwitz-Straße 15
51545 Waldbröl

Tel. 02291 90 84 0
Fax 02291 90 84 50

www.heicko.de