



Art.-Nr. PH618A

Elektrischer Saugheber
mit Digitalanzeige



heicko e-ast GmbH
Käthe-Kollwitz-Straße 15
D-51545 Waldbröl

Tel.: +49 2291 9084 0
Fax: +49 2291 9084 50
E-Mail: info@heicko.de

heicko
e-ast gmbh

I VERWENDUNG


1. Drücken Sie die Betriebstaste für 3 Sekunden, um den Saugheber einzuschalten. Der Saugvorgang stoppt automatisch, sobald die maximale Saugkraft erreicht ist.
2. Sobald die Saugkraft unter 130 kg fällt, beginnt der Saugvorgang erneut, bis die maximale Saugkraft wieder erreicht wird.
3. Die Scheibe des Saughebers kann durch zweimaliges Drücken der Betriebstaste oder auch durch das Hochziehen der Scheibe gelöst werden.
4. Durch ein langes Drücken (mind. 3 Sekunden) der Betriebstaste wird der Saugheber abgeschaltet.



Wichtig! - Die Saugleistung ist abhängig vom aktuellen Luftdruck.

II INSTANDHALTUNG

1. Reinigen Sie die Saugscheibe.
2. Decken Sie die Saugscheibe mit der beiliegenden Schutzabdeckung ab.
3. Legen Sie den Saugheber in den Transportkoffer und verschließen Sie diesen um den Saugheber vor Staub oder sonstigen Umwelteinflüssen zu schützen.





III **BEDIENELEMENTE**

1. Griff

2. Betriebstaste

3. Ladeanschluss

4. Saugscheibe

IV TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung		PH618A
Druck/Unterdruck	[kPa]	60
Nennspannung	[V] DC	3,7
Nennleistung	[W]	3
Nennstrom	[A]	0,81
Akku	-	Li-Io, fest verbaut
Max. Ladespannung	[V] DC	5
Ladeanschluss	-	USB-C
Akku-Kapazität	[mAh]	2000
Umgebungstemperatur Lager	[°C]	-10 bis 35
Umgebungstemperatur Betrieb	[°C]	-20 bis 60
Umgebungstemperatur Ladevorgang	[°C]	0 bis 65
Schutzklasse	-	III
Schutzart n. VDE 700	-	IPX0
Abmessungen	[mm]	Ø 197, Höhe 90
Gewicht	[kg]	0,9